

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-96153-2/ČJ-2024-171106

Ústí nad Orlicí 23. října 2024
Počet stran: 2
Přílohy: 1
situace PDZ

Montáže Šolta s.r.o.
1. máje 73
Řečany nad Labem

Nekoř, hráz vodního díla Pastviny, uložení kol návodního uzávěru - stanovisko k přechodné úpravě provozu

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 22.10.2024 podána žádost o vydání stanoviska k stanovení přechodné úpravy provozu. Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů

s o u h l a s í

před projednáním s příslušným správním orgánem ve smyslu ust. § 77 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů s navrženou přechodnou úpravou provozu na na silnici II/312, III/31216 a místní komunikaci dne 29.10.2024 od 8:00 do 14:00 hodin z důvodu realizace akce "Nekoř, hráz vodního díla Pastviny, uložení kol návodního uzávěru", při dodržení těchto podmínek:

- 1.) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- 2.) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- 3.) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258